

TUYAUX PLASTIQUE TRICOFUEL

TPTF

Composition : PVC + fibre polyester

Particularités : résistance huiles, essences, alcools, fuels

Catégorie	Couleur	Tenue en T°C	Pression / dépression	Agréments
tuyau	vert transparent	- 15 / + 60 °C	8 à 10 Bar selon Ø	NFT 47-251

Ø int	Ø ext	L. couronne	R. courbure	P ser. (Bar à 20°)
6,3	11	25000	25,2	10
8	14	25000	32	10
10	16	25000	40	10
12	19	25000	48	10
15	23	25000	60	10
20	28	25000	80	8
25	32,5	25000	100	8
30	39	25000	120	8

TUYAUX PLASTIQUE TERMOCLEAN NT

TPNT

Composition : thermoplastique

Particularités : eau chaude, produits gras, détergents, industries agroalimentaires

Catégorie	Couleur	Tenue en T°C	Pression / dépression	Agréments
tuyau	bleu marine ext., blanc int.	100 °C	10 Bar à 100 °C	non toxique

Ø int	Ø ext	L. couronne	R. courbure	P ser. (Bar à 20°)
13	22	25000	156	10
16	25	25000	192	10
19	28	25000	228	10
25	35	25000	300	10